



MAINTENEZ LE CONFORT AVEC UNE OPTION DISCRÈTE ET FLEXIBLE

La cassette de plafond à 8 voies **ALL MATCH** offre une performance silencieuse grâce à son design innovant à 360°. Avec un design élégant et dissimulé, cette thermopompe combine style et fonction, fournissant un chauffage et un refroidissement fiables tout en réduisant les coûts énergétiques et en restant respectueuse de l'environnement.

- Sortie d'air à 8 voies
- Multiples vitesses de ventilation
- Contrôle de l'orientation des volets
- Adaptation automatique de la tension
- Pompe interne d'évacuation des condensats
- Interrupteur à flotteur «Sentry»
- Sonde de réfrigérant
- Ailettes anticorrosion
- Télécommande sans fil avec écran LCD
- Option de thermostat filaire



**Performances basées sur la combinaison de la cassette 9000 BTU et du condenseur Extreme 9000 BTU.*



Cassette de plafond à 8 voies
ALL MATCH



INCLUSE
Télécommande
YBE1FB5F



EN OPTION
Thermostat filaire
XE72-44/E



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!

CASSETTE À 8 VOIES			9000			12000			18000			24000			30000		36000	
Unité intérieure :			GKH(09)EB-D6DNA1A/I			GKH(12)EB-D6DNA1A/I			GKH(18)EB-D6DNA1A/I			GKH(24)EC-D6DNA1A/I			GKH(30)ECXF-D6DNA1G/I		GKH(36)ECXH-D6DNA1A/I	
Unité extérieure :			CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	X-MATCH		X-MATCH	
Code AHRI :			216618206	216618227	/	216618212	216618222	/	216618220	216618236	/	216618217	216618243	/	215413017		215414352	
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60		208-230 / 1 / 60	
PERFORMANCE DU SYSTÈME																		
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	9100	9100	En fonction de l'unité extérieure	12000	12000	En fonction de l'unité extérieure	18000	18000	En fonction de l'unité extérieure	22000	22000	En fonction de l'unité extérieure	30000	33600		
	Calorifique	BTU/h	10500	10500		12000	12000		18000	18000		24000	24000		30000	34000		
SEER 2		BTU/W*h	24.0	24.5		23.0	23.0		21.0	22.0		22.5	23.0		22.5	21.0		
EER 2		BTU/W*h	15.0	15.5		13.0	13.0		10.9	11.6		11.6	12.5		11.26	11.95		
HSPF 2		BTU/W*h	9.2	9.5		9.0	8.5		9.0	8.8		9.0	9.0		8.5	8.5		
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.85	4.00		3.81	3.81		2.85	2.9		3.50	3.50		3.20	3.65		
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-20 à 50 (-4 à 122)		-20 à 50 (-4 à 122)	
	Calorifique	C° (F°)	-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)			-30 à 30 (-22 à 86)			-25 à 24 (-13 à 75)		-25 à 24 (-13 à 75)	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE																		
Volume de débit d'air		m³/h (CFM)	560 / 540 / 490 / 450 / 420 / 380 / 350 (330 / 318 / 288 / 265 / 247 / 224 / 206)			560 / 540 / 490 / 450 / 420 / 380 / 350 (330 / 318 / 288 / 265 / 247 / 224 / 206)			700 / 600 / 550 / 500 / 460 / 440 / 380 (412 / 353 / 324 / 294 / 271 / 259 / 224)			1100 / 1050 / 950 / 910 / 870 / 830 / 800 (647 / 618 / 559 / 536 / 512 / 488 / 471)			1700 / 1600 / 1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 (1000 / 942 / 883 / 824 / 765 / 706 / 647)		1820 / 1700 / 1540 / 1440 / 1310 / 1240 / 1180 / 1130 (1071 / 1000 / 906 / 847 / 771 / 730 / 694 / 665)	
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	0.8 (1.69)			1.4 (2.96)			1.8 (3.80)			2.5 (5.28)			3.5 (7.40)		3.7 (7.82)	
Niveau de pression sonore		dB(A)	40 / 38 / 35 / 34 / 32 / 30 / 27			41 / 39 / 36 / 34 / 32 / 30 / 29			44 / 39 / 36 / 34 / 33 / 30 / 28			45 / 44 / 43 / 42 / 41 / 40 / 39			51 / 49 / 47 / 45 / 43 / 41 / 38		52 / 49 / 47 / 45 / 44 / 41 / 39	
Dimensions	Largeur	mm (po)	570 (22-7/16)			570 (22-7/16)			570 (22-7/16)			840 (33-5/64)			840 (33-5/64)		840 (33-5/64)	
	Hauteur	mm (po)	570 (22-7/16)			570 (22-7/16)			570 (22-7/16)			840 (33-5/64)			840 (33-5/64)		840 (33-5/64)	
	Profondeur	mm (po)	265 (10-7/16)			265 (10-7/16)			265 (10-7/16)			240 (9-29/64)			240 (9-29/64)		240 (9-29/64)	
Poids	Net	kg (lb)	17.0 (37.5)			17.0 (37.5)			17.0 (37.5)			29.0 (63.9)			22.5 (49.6)		23.0 (50.7)	
	Brut	kg (lb)	22.0 (48.5)			22.0 (48.5)			22.0 (48.5)			38.0 (83.8)			28.5 (62.8)		29.0 (63.9)	
SPÉCIFICATIONS GRILLE			TF05			TF05			TF05			TF06			TF06		TF06	
Dimensions	Largeur	mm (po)	620 (24-13/32)			620 (24-13/32)			620 (24-13/32)			950 (37-13/32)			950 (37-13/32)		950 (37-13/32)	
	Hauteur	mm (po)	620 (24-13/32)			620 (24-13/32)			620 (24-13/32)			950 (37-13/32)			950 (37-13/32)		950 (37-13/32)	
	Profondeur	mm (po)	48 (1-7/8)			48 (1-7/8)			48 (1-7/8)			52 (2-3/64)			52 (2-3/64)		52 (2-3/64)	
Poids	Net	kg (lb)	3.0 (6.6)			3.0 (6.6)			3.0 (6.6)			6.0 (13.23)			6.0 (13.23)		6.0 (13.23)	
	Brut	kg (lb)	4.5 (9.9)			4.5 (9.9)			4.5 (9.9)			9.5 (20.95)			9.5 (20.95)		9.5 (20.95)	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE																		
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	55	En fonction de l'unité extérieure	52	55	En fonction de l'unité extérieure	59	59	En fonction de l'unité extérieure	58	62	En fonction de l'unité extérieure	62	62		
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	10	11		10	11		16	23		22	25.5		26	23		
Protection maximale surintensité (MOP)		A	15	15		15	15		20	25		30	30		30	35		
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		802 (31-37/64)	873 (34-3/8)		958 (37-23/32)	958 (37-23/32)		958 (37-23/32)	1000 (39-3/8)		1000 (39-3/8)	1000 (39-3/8)	1000 (39-3/8)	
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		553 (21-27/32)	555 (21-27/32)		660 (25-63/64)	660 (25-63/64)		660 (25-63/64)	746 (29-3/8)		746 (29-3/8)	746 (29-3/8)	746 (29-3/8)	
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		350 (13-25/32)	376 (14-51/64)		402 (15-53/64)	402 (15-53/64)		402 (15-53/64)	427 (16-13/16)		427 (16-13/16)	427 (16-13/16)	427 (16-13/16)	
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	35.5 (78.3)		30.5 (67.3)	35.5 (78.3)		43.0 (94.8)	43.0 (94.8)		42.0 (92.6)	52.5 (115.8)		53.0 (116.8)	55.5 (122.4)		
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	38.5 (84.9)		33.0 (72.8)	38.5 (84.9)		47.5 (104.7)	47.5 (104.7)		46.5 (102.5)	57.5 (126.8)		58.0 (127.9)	60.5 (133.4)		
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION																		
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	En fonction de l'unité extérieure	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	En fonction de l'unité extérieure	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)		
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	20 (65.6)	40 (131.2)		20 (65.6)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)		
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	12 (39.4)	25 (82.0)		12 (39.4)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)		
Charge de réfrigérant		kg (oz)	0.85 (30.0)	1.0 (35.3)		0.8 (28.2)	1.0 (35.3)		1.15 (40.6)	1.35 (47.6)		1.2 (42.3)	1.6 (56.4)		1.6 (56.4)	1.6 (56.4)		

