GREE CANADA

SYSTÈME SIMPLE ZONE

CROSSOVER R32

FLEXIBILITÉ, EFFICACITÉ ET FIABILITÉ À VOTRE SERVICE

La série **CROSSOVER R32** est la première gamme de produit **GREE** permettant l'installation résidentielle simple-zone avec divers types d'unités intérieures, offrant ainsi une variété de solutions pour votre foyer ou bureau.

50°C	SEER 2	30°C	HSPF
-29°C	26.0	-30°C	10.4
	EER 2		COP (À 8°C)
	15.0		3.90

- Technologie « G10 Inverter »
- Connectivité Wi-Fi
- Contrôle précis du débit d'air
- Démarrage à basse tension
- Ailette avec revêtement anticorrosion
- Ventilateur multivitesses
- Affichage à DEL réglable
- Filtres à poussière lavables
- Réfrigérant éco-responsable R32

CHAUFFAGE JUSQU'À -30 °C ET CLIMATISATION, -29 °C

Étant l'une des seules thermopompes permettant de chauffer ou de climatiser à des températures aussi extrêmes, la série **CROSSOVER R32** est conçue pour être votre allier deconfort pour faire face à nos climats froids canadiens. Elle représente la solution idéale pour vos applications résidentielles, commerciale, ou même pour des salles de serveurs.

DES THERMOPOMPES...

VERS ZÉRO ÉMISSION !

Unité murale
CROSSOVER R32

Condenseur
CROSSOVER R32

Télécommande
YBE1FB1F

EN OPTION
Thermostat filaire
XE-71

CROSSOVER R32			9000	12000	18000	24000
Unité intérieure:			GWH09AGCXD-D6DNA4D/I	GWH12AGCXD-D6DNA4D/I	GWH18AGDXF-D6DNA4B/I	GWH24AGEXF-D6DNA4J/I
Unité extérieure:			GWH09AGCXD-D6DNA4D/O	GWH12AGCXD-D6DNA4D/O	GWH18AGDXF-D6DNA4B/O	GWH24AGEXF-D6DNA4J/O
Code de référence AHRI:			215392073	215402266	215387336	215387337
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCE DU SYSTÈME						
Puissance	Frigorifique	BTU/h	9100	12000	18000	22000
	Calorifique	BTU/h	10500	12000	18000	24000
Entrée de puissance	Frigorifique	W	606	923	1315	1613
	Calorifique	W	789	923	1349	1759
Courant nominal	Frigorifique	A	4.73	6.64	11.5	13.0
	Calorifique	A	6.0	6.41	11.5	15.5
SEER 2		BTU/W*h	26.0	24.5	24.5	26.0
EER 2		BTU/W*h	15.0	13.0	13.7	13.7
HSPF 2		BTU/W*h	10.4	9.5	9.0	10.0
COP à 8 °C (47 °F)		/	3.90	3.80	3.90	4.00
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE						
Volume de débit d'air		m^3/h (CFM)	353 / 324 / 294 / 265 / 235 / 206 / 194 / 129	400 / 365 / 330 / 288 / 265 / 247 / 230 / 212	589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324	736 / 589 / 530 / 471 / 441 / 412 / 383
Niveau de pression sonore		dB(A)	41 / 39 / 36 / 33 / 29 / 26 / 24 / 20	43 / 38 / 36 / 34 / 32 / 30 / 25 / 20	48 / 43 / 41 / 39 / 37 / 33 / 29	52 / 44 / 42 / 39 / 38 / 36 / 34
Capacité d'assèchement		L/h (pt/h)	0.8 (1.69)	1.4 (2.96)	1.8 (3.80)	2.0 (4.23)
Dimensions	Largeur	mm (po)	826 (32-1/2)	826 (32-1/2)	982 (38-21/32)	1075 (42-21/64)
	Hauteur	mm (po)	294 (11-9/16)	294 (11-9/16)	311 (12-1/4)	333 (13-7/64)
	Profondeur	mm (po)	197 (7-3/4)	197 (7-3/4)	221 (8-45/64)	246 (9-11/16)
Poids	Net	kg (lb)	9.5 (20.9)	9.5 (20.9)	13.0 (28.7)	16.0 (35.3)
	Brut	kg (lb)	11.5 (25.4)	11.5 (25.4)	15.5 (34.2)	19.0 (41.9)
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE						
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			
	Calorifique	C° (F°)	-30 à 30 (-22 à 86)			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	52	59	58
Ampacité minimale du circuit (MCA)		A	10	10	16	22
Protection maximale surintensité (MOP)		A	15	15	20	30
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)	802 (31-37/64)	958 (37-23/32)	958 (37-23/32)
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)	553 (21-27/32)	660 (25-63/64)	660 (25-63/64)
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)	350 (13-25/32)	402 (15-53/64)	402 (15-53/64)
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	30.5 (67.3)	43.0 (94.8)	42.0 (92.6)
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	33.0 (72.8)	47.5 (104.7)	46.5 (102.5)
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION						
Taille de la ligne d'aspiration		mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)
Taille de la ligne de liquide		mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
Longueur de tuyau maximale		m (pi)	20 (65.6)	20 (65.6)	40 (131.2)	40 (131.2)
Élévation de tuyau maximale		m (pi)	12 (39.4)	12 (39.4)	25 (82.0)	25 (82.0)
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R32 / 0.85 (30.0)	R32 / 0.8 (28.2)	R32 / 1.15 (40.6)	R32 / 1.2 (42.3)

GREE CANADA
WWW.GREE.CA

Détaillant autorisé

Les produits **GREE Canada** font l'objet d'améliorations continues. **GREE Canada** se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

COPYRIGHT © GREE CANADA, 2025. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOCUMENT NO. : 032025