


UN CONFORT UNIFORME ET CONSTANT
SANS SACRIFIER L'ESTHÉTIQUE

Installez un conduit **ALL MATCH** dans un plafond ou un mur pour obtenir une solution HVAC dissimulée qui distribue l'air par le biais d'un réseau de conduits minimal. Fonctionnant silencieusement et efficacement, le conduit gainable est presque invisible dans n'importe quelle pièce alors qu'il offre un confort constant en matière de chauffage ou de refroidissement.

- Capacité de pression statique externe élevée et réglable
- Conception étroite
- Possibilité d'une prise d'air extérieur
- Filtre à air lavable
- Pompe interne d'évacuation des condensats
- Retour d'air flexible par le bas ou l'arrière
- Sonde de réfrigérant
- Thermostat filaire inclus
- Refroidissement et chauffage à basse température ambiante



**Performances basées sur la combinaison du conduit 9000 BTU et du condenseur Extreme 9000 BTU.*



Conduit gainable à haute pression statique
ALL MATCH



INCLUS
Thermostat filaire
XE72-44/E



DES THERMOPOMPES...
VERS ZÉRO ÉMISSION!

CONDUIT GAINABLE			9000			12000			18000			24000			30000		36000	
Unité intérieure :			GFH(09)DA-D6DNA1A/I			GFH(12)DA-D6DNA1A/I			GFH(18)DB-D6DNA1A/I			GFH(24)DB-D6DNA1A/I			GFH(30)CCXH-D6DNA1G/I		GFH(36)CDXH-D6DNA1C/I	
Unité extérieure :			CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	CROSSOVER	EXTREME	FM	X-MATCH		X-MATCH	
Code AHRI :			216618210	216618226	/	216618211	216618221	/	216618231	216618234	/	216618216	216618244	/	215413015		215414346	
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60			208-230 / 1 / 60		208-230 / 1 / 60	
PERFORMANCE DU SYSTÈME																		
Puissance nominale	Frigorifique	BTU/h	9100	9100	En fonction de l'unité extérieure	12000	12000	En fonction de l'unité extérieure	18000	18000	En fonction de l'unité extérieure	22000	22000	En fonction de l'unité extérieure	30000	33600		
	Calorifique	BTU/h	10500	10500		12000	12000		18000	18000		24000	24000		30000	34000		
SEER 2	BTU/W*h	22.0	22.3	21.0		22.0	22.5		24.5	19.5		22.0	18.5		20.0			
EER 2	BTU/W*h	14.2	14.3	13.0		13.0	14.0		14.0	12.3		12.5	11.25		11.95			
HSPF 2	BTU/W*h	9.2	9.5	9.0		9.0	9.0		9.2	9.0		9.0	8.5		8.5			
COP à 8 °C (47 °F)	/	4.10	4.19	3.81		3.81	4.40		4.20	3.95		3.60	3.20		3.80			
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)		En fonction de l'unité extérieure	-29 à 50 (-20 à 122)		En fonction de l'unité extérieure	-29 à 50 (-20 à 122)		En fonction de l'unité extérieure	-29 à 50 (-20 à 122)		En fonction de l'unité extérieure	-20 à 50 (-4 à 122)		-20 à 50 (-4 à 122)	
	Calorifique	C° (F°)	-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-29 à 50 (-20 à 122)			-30 à 30 (-22 à 86)			-25 à 24 (-13 à 75)		-25 à 24 (-13 à 75)	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE																		
Volume de débit d'air	m³/h (CFM)	550 / 430 / 360 / 320 (324 / 253 / 212 / 188)			600 / 490 / 420 / 360 (353 / 288 / 247 / 212)			1500 / 900 / 750 / 650 (883 / 530 / 441 / 383)			1750 / 1400 / 1250 / 980 (1030 / 824 / 736 / 577)			1500 / 1250 / 1150 / 1100 (883 / 736 / 677 / 647)		2250 / 1600 / 1550 / 1450 (1324 / 942 / 912 / 853)		
Capacité d'assèchement	L/h (pt/h)	0.8 (1.69)			1.4 (2.96)			1.8 (3.80)			2.0 (4.23)			3.5 (7.40)		3.7 (7.82)		
Pression statique externe maximale	Pa (In W.c.)	149.3 (0.6)			149.3 (0.6)			199.1 (0.8)			199.1 (0.8)			199.1 (0.8)		199.1 (0.8)		
Niveau de pression sonore	dB(A)	38 / 30 / 28 / 24			39 / 34 / 29 / 26			40 / 32 / 26 / 24			41 / 32 / 30 / 27			45 / 40 / 38 / 36		43 / 41 / 39 / 38		
Dimensions	Largeur	mm (po)	830 (32-43/64)		830 (32-43/64)			1130 (44-31/64)			1130 (44-31/64)			900 (35-7/16)		1340 (52-3/4)		
	Hauteur	mm (po)	754 (29-11/16)		754 (29-11/16)			754 (29-11/16)			754 (29-11/16)			655 (25-25/32)		655 (25-25/32)		
	Profondeur	mm (po)	300 (11-13/16)		300 (11-13/16)			300 (11-13/16)			300 (11-13/16)			260 (10-15/64)		260 (10-15/64)		
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)		32.0 (70.6)			42.0 (92.6)			42.0 (92.6)			30.0 (66.2)		43.0 (94.8)		
	Brut	kg (lb)	38.0 (83.8)		38.0 (83.8)			48.5 (106.9)			48.5 (106.9)			35.0 (77.2)		49.0 (108.0)		
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE																		
Niveau de pression sonore	dB(A)	52	55	En fonction de l'unité extérieure	52	55	En fonction de l'unité extérieure	59	59	En fonction de l'unité extérieure	58	62	En fonction de l'unité extérieure	62	62			
Ampacité minimale du circuit (MCA)	A	10	11		10	11		16	23		22	25.5		26	23			
Protection maximale surintensité (MOP)	A	15	15		15	15		20	25		30	30		30	35			
Dimensions	Largeur	mm (po)	802 (31-37/64)		873 (34-3/8)	802 (31-37/64)		873 (34-3/8)	958 (37-23/32)		958 (37-23/32)	958 (37-23/32)		1000 (39-3/8)	1000 (39-3/8)	1000 (39-3/8)		
	Hauteur	mm (po)	553 (21-27/32)		555 (21-27/32)	553 (21-27/32)		555 (21-27/32)	660 (25-63/64)		660 (25-63/64)	660 (25-63/64)		746 (29-3/8)	746 (29-3/8)	746 (29-3/8)		
	Profondeur	mm (po)	350 (13-25/32)		376 (14-51/64)	350 (13-25/32)		376 (14-51/64)	402 (15-53/64)		402 (15-53/64)	402 (15-53/64)		427 (16-13/16)	427 (16-13/16)	427 (16-13/16)		
Poids	Net	kg (lb)	32.0 (70.6)	35.5 (78.3)	30.5 (67.3)	35.5 (78.3)	43.0 (94.8)	43.0 (94.8)	42.0 (92.6)	52.5 (115.8)	53.0 (116.8)	55.5 (122.4)						
	Brut	kg (lb)	34.5 (76.1)	38.5 (84.9)	33.0 (72.8)	38.5 (84.9)	47.5 (104.7)	47.5 (104.7)	46.5 (102.5)	57.5 (126.8)	58.0 (127.9)	60.5 (133.4)						
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION																		
Taille de la ligne d'aspiration	mm (po)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	En fonction de l'unité extérieure	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	En fonction de l'unité extérieure	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	En fonction de l'unité extérieure	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)			
Taille de la ligne de liquide	mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)		ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)			
Longueur de tuyau maximale	m (pi)	20 (65.6)	40 (131.2)		20 (65.6)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)		40 (131.2)	40 (131.2)			
Élévation de tuyau maximale	m (pi)	12 (39.4)	25 (82.0)		12 (39.4)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)		25 (82.0)	25 (82.0)			
Charge de réfrigérant	kg (oz)	0.85 (30.0)	1.0 (35.3)		0.8 (28.2)	1.0 (35.3)		1.15 (40.6)	1.35 (47.6)		1.2 (42.3)	1.6 (56.4)		1.6 (56.4)	1.6 (56.4)			

Un confort abordable en lequel vous pouvez avoir confiance grâce au plus grand fabricant de climatiseurs au monde.

